



# WEEKEND 7010

Art.nr 1172-01

Separett Weekend är en urinseparerande toalett för fritidshus, gäststuga, kolonistuga eller båt. Toaletten kan placeras både varmt och kallt. Urinsepareringen i kombination med den inbyggda fläkten håller utrymmet både ventilerat och luktfritt.

Weekend levereras med monterad 12 V-fläkt och med batterieliminatör som gör det möjligt att driva toaletten med batteri, solceller eller nätdrift.

Kapacitet:  
Obegränsad kapacitet vid kontinuerlig tömning av latrinbehållaren.

## ENKEL ANVÄNDNING



### BEHÅLLARE OCH SÄCK

Det torra avfallet hamnar i den komposterbara säcken som sitter i behållaren. Urinen hamnar i urinskålen, rinner genom den invändiga urinslangen och kommer ut bak till. Urinen leds därefter till en uppsamlingsbehållare eller till Separett Ejektortank.

### BYTA BEHÅLLARE

När säcken blivit full lyfts behållaren med säcken enkelt ut ur toan. Med en Roslagskompost kan avfallet komposteras direkt. Den som hellre vill gräva ner det torra avfallet ställer ut behållaren i trädgården i sex månader innan nergrävning.

### LUKTFRI MED FLÄKT

Fläkten går kontinuerligt och drivs av 12 V. Batteri och nätadapter medföljer så att toaletten kan kopplas till antingen 12 V eller 230 V uttag.

### LÄTT ATT HÅLLA REN

Weekend 7010 är mycket enkel att hålla ren. Rengör med vanligt rengöringsmedel eller komplettera med den speciellt framtagna rengöringssatsen så har du allt du behöver för att hålla den urinseparerande toaletten ren och fräsch.

## DETTA MEDFÖLJER WEEKEND 7010

- Vent.rör 40 cm Ø75 mm - Ventilgaller
- Täckbricka - 90° krök - Vindhuv
- 2 latrinbehållare - 2 lock dito
- 10 komposterbara säckar
- 2 m vit urinavloppsslang Ø32 mm
- Silikon - Skruv för montering

## KOMPLETTERA MED

- 1013-03 Ejektortank\* - 30010 Roslagskomposten\*\* - 1198-01 Rengöringssats\*\*\* - Installationsmaterial\*\*\*\*



\* Med Ejektortanken kopplad till Weekend får du ekologisk växtnäring till trädgården.



\*\* Roslagskomposten är en latrinkompost som är lämplig för samkompostering av hushållsavfall för 5 pers.



\*\*\* Rengöringssats för att hålla den urinseparerande toaletten ren och fräsch samt säkerställa funktion över tid.

## INSTALLATION

Utluften installeras rakt bakåt genom vägg. För Weekend 7010 med 12 V fläkt rekommenderas max en 90° krök och 4 meter ventilationsrör. Urinen leds till lämplig efterhantering, med fördel till en Ejektortank.

\*\*\*\*



### Detta behöver du

- Alternativ 1:  
- 1020-03 Ventilationsrör

- Om befintligt vent.rör med lägre dim. finns:  
- 1024-01 Skarvtätning ventilationsrör

- Om befintligt vent.rör med större dim. finns:  
- 1025-01 Skarvtätning ventilationsrör

- För inkoppling till BDT-avlopp:  
- 1032-02 Urinavloppssats



## TEKNISK INFORMATION

WEEKEND 7010	Material	Innerbehållare	Spänning/ totaleffekt	Energiförbr.	Elanslutning	Ljudn. fläkt Max belast.	Förp. strl./vikt
	Återvinningsbar slagfast polyeten	30 l polypropen Full behållare ca 10-12 kg	12 V/2.5 W/210 mA	0.06 kWh/dygn	Batterikabel 1.9 m alt nätadapter 12/23 V	<30 dB(A) 150 kg	L:53 B:40 H:52 7 kg

### Anslutningar:

Ventilation ut: Ø75 mm  
Urinavlopp: Ø32 mm

Garanti 3 år Garanti inkluderar alla originaldelar.



Alla våra elektriska produkter är CE märkta. Ytterligare information rörande produkterna hittar du på vår hemsida, [www.separett.com](http://www.separett.com)



**Separett®**  
Framtidens toaletter